


SCHEMA TECNICA



Modello:

SEL 1200 LASER DIODO

Barre laser:	10 (barre di fabbricazione tedesca)
Durata impulso:	10 - 300ms
Potenza laser:	800/1200W
Frequenza:	1 - 10 Hz
Energia:	2 - 40 J/cm ²
Raffreddamento:	TEC + ICE sapphire technology a -5° max
Dimensioni spot laser:	12 x 20 mm
Contatore spot:	sul manipolo per singola seduta
Tipo di schermo:	touch screen a colori con visualizzazione fotografica
Tipo di pelle da trattare:	6 tipi a scelta prima del trattamento
Scelta delle zone da trattare:	a scelta con impostazione automatica potenza laser
Tipo di individuo da trattare:	a scelta femminile o maschile con impostazione automatica potenza laser



Caratteristiche generali

Potenza assorbita:	2.000W
Tensione di alimentazione:	230/240 V (1f+n) ~
Frequenza:	50 Hz
Natura della corrente:	1 N ~
Tipo di liquido per raffreddamento:	Acqua ultrapura laser
Capacità serbatoio liquido di raffreddamento:	1,8 lt. circa
Peso a vuoto:	32 Kg
Peso con serbatoio pieno:	34 Kg
Pulsante di emergenza	
Chiave accensione di sicurezza per operatore + pedale di attivazione	

